

HeartCore マイクロサイト機能マニュアル

October 2018 Ver1.1

改訂履歴

	改訂日	改訂内容
初版	2016 年 11 月	新規作成
Ver1.1	2018 年 10 月	HeartCore v11 への更新、ローカルでの確認方法追記

目次

1. 本文書の目的	- 4 -
1.1. 目的.....	- 4 -
2. マイクロサイトの設定概要.....	- 4 -
3. マイクロサイト設定項目の説明	- 4 -
4. マイクロサイトの設定方法.....	- 9 -
5. マイクロサイトの動作確認.....	- 10 -

1. 本文書の目的

1.1. 目的

本文書は、HeartCore マイクロサイト機能についての説明をしております。本文書を参照することで、該当機能の一通りの操作を行うことができることを目的としております。

※本文書は HeartCore バージョン「v11」を元に作成しております。

2. マイクロサイトの設定概要

マイクロサイトでは、Web サイトのドメイン毎に異なるデフォルトページ（ホームページ）を表示させることや、Web サイト訪問者の Web ブラウザ、または Web ブラウザの言語の設定毎に異なるデフォルトページ（ホームページ）を表示させることが可能です。

マイクロサイトの設定は HeartCore の管理画面の「設定」メニューより行います。

※「設定」メニューは、全体管理者（スーパーユーザ）でログインする必要があります。

- ① 画面上部のメニューバー内の「設定」をクリックします。
- ② 左メニューの「マイクロサイト」をクリックします。
- ③ 「新規追加」ボタンを実行するとマイクロサイト設定画面が表示されます。



3. マイクロサイト設定項目の説明

保存

マイクロサイト

ドメイン

ビジターのIPアドレス

ユーザーエージェント(Web Browser)

言語

リファラー

リファラーのキーワード

(1)ドメイン

マイクロサイトを設定するドメインを入力します。

(例：「www.heartcore.co.jp」、「heartcore.co.jp」など)

(2)ビジターの IP アドレス

特定の IP アドレス（またはドメインネームアドレス）からのアクセスに対して表示させるページを切り替えることができます。

(例：「192.168.0.128」、「192.168」、「heartcore.co.jp」、「.jp」など)

(3)ユーザーエージェント(Web Browser)

ブラウザやデバイスによって表示させるページを切り替えることができます。

例)「Chrome」、「iPhone」、「DoCoMo」など、ユーザーエージェント識別子の一部を指定するか、もしくは対象をより絞りたい場合は完全なユーザーエージェント識別子を指定します。ユーザーエージェントの詳細は、一般的な文献をご参照ください。

(4)言語

ブラウザの言語によって表示させるページを切り替えることができます。

(例：「ja」、「en」、「en-us」など)

(5)リファラー

流入元の検索エンジンや Web サイトアドレスによって表示させるページを切り替えることができます。

(例：「yahoo.co.jp」、「affiliatewebsite.com」など)

(6)リファラーのキーワード

流入元の検索エンジンで使用されたキーワードによって表示させるページを切り替えることができます。

(例：「cms」、「heartcore」など)

※Google や Yahoo など検索クエリが暗号化されるケースにおいては、キーワードの識別が不可能なため機能しません。

デフォルトページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
ページが存在しない場合のデフォルトページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
ページが公開されていない場合のデフォルトページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
公開期限が切れていた場合のデフォルトページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
デフォルトのログインページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
デフォルトの検索結果ページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
デフォルトの検索結果エントリー	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>

(7)デフォルトページ

ここで設定したマイクロサイトに対し、デフォルトのホームページとなるページを選択します。

(8)ページが存在しない場合のデフォルトページ

存在しないページにアクセスされた際に、このマイクロサイトに対して表示するデフォルトページを選択します。

(9)ページが公開されていない場合のデフォルトページ

公開されていないページにアクセスされた際に、このマイクロサイトに対して表示するデフォルトページを選択します。

(10) 公開期限が切れていた場合のデフォルトページ

公開期限切れページにアクセスされた際に、このマイクロサイトに対して表示するデフォルトページを選択します。

(11) デフォルトのログインページ

Web サイトへログインする際に、このマイクロサイトに対して表示するデフォルトページを選択します。

(12) デフォルトの検索結果ページ

このマイクロサイトで使用するデフォルトの検索結果ページを選択します。

(13) デフォルトの検索結果エントリー

このマイクロサイトで使用するデフォルトの検索結果エントリーページを選択します。

ユーザ登録確認メール	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
ユーザ登録通知メール	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
パスワード取得ページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
パスワード取得確認ページ	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
パスワード取得Eメール	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>
パスワード取得エラー	
<input type="text" value="- 標準 -"/>	<input type="button" value="選択"/>

(14) ユーザ登録確認メール

このマイクロサイトでユーザ登録が行われた際に、ユーザへ確認メールとして送信するページを選択します。

(15) ユーザ登録通知メール

このマイクロサイトでユーザ登録が行われた際に、管理者へ通知メールとして送信するページを選択します。

(16) パスワード取得ページ

このマイクロサイトでユーザがユーザ名・パスワード情報の取得を行う際に表示するページを選択します。

(17) パスワード取得確認ページ

このマイクロサイトでユーザがユーザ名・パスワード情報の取得に成功した際に表示するページを選択します。

(18) パスワード取得 E メール

このマイクロサイトでユーザがユーザ名・パスワード情報の取得に成功した際に、ユーザへ E メールを送信するページを選択します。

(19) パスワード取得エラー

このマイクロサイトでユーザがユーザ名・パスワード情報の取得に失敗した際に表示するページを選択します。

デフォルトバージョン <input type="text" value="選択してください"/>	
デフォルトテンプレート <input type="text" value="選択してください"/>	
デフォルトスタイルシート <input type="text" value="選択してください"/>	
HTML DOCTYPE <div><input checked="" type="radio"/> - 標準 - <input type="radio"/> HTML 4.01 Transitional <input type="radio"/> HTML 4.01 Strict <input type="radio"/> XHTML 1.0 Transitional <input type="radio"/> XHTML 1.0 Strict <input type="radio"/> XHTML 1.1 <input type="radio"/> HTML 5</div>	
HTML属性 <input type="text"/>	
HTML HEAD属性 <input type="text"/>	
デフォルト表示価格 <input type="text"/>	
デフォルトの国 <input type="text"/>	
デフォルトの都道府県 <input type="text"/>	

(20) デフォルトバージョン

このマイクロサイトで使用するデフォルトのバージョンを選択します。

(21) デフォルトテンプレート

このマイクロサイトで使用するデフォルトのテンプレートを選択します。

(22) デフォルトスタイルシート

このマイクロサイトで使用するデフォルトのスタイルシートを選択します。

(23) HTML DOCTYPE

このマイクロサイトで使用する HTML DOCTYPE を指定します。

(24) HTML 属性

このマイクロサイトで使用する HTML 属性を指定します。

(25) HTML HEAD 属性

このマイクロサイトで使用する HTML HEAD 属性を指定します。

(26) デフォルト表示価格

このマイクロサイトで@@@price@@@関数を使用して商品価格を表示する際のデフォルトフォーマットを指定します。

(27) デフォルトの国

このマイクロサイトで@@@price@@@関数を使用して商品価格の割引や税、送料を算出する際に使用するデフォルトの国を指定します。

(28) デフォルトの都道府県

このマイクロサイトで@@@price@@@関数を使用して商品価格の割引や税、送料を算出する際に使用するデフォルトの都道府県を設定します。

4. マイクロサイトの設定方法

※本書では、ドメイン毎に異なるデフォルトページ（ホームページ）を表示するための設定方法を説明します。

- ① 各ドメイン用のデフォルトページ（ホームページ）を、それぞれ作成します。

プライマリコンテンツ
タイトル、イメージ等コンテンツの詳細を入力します。

タイトル
弊社の業務内容 (microsite1.heartcore.co.jp 用ページ)

コンテンツ

▼ Arial, Helvetica, sans-ser 10

弊社の業務内容 (microsite1.heartcore.co.jp 用ページ)

商品とサービス
CMS「HeartCore」は今までのようなCMSツールと違い、誰にでも簡単にホームページを作成・編集が可能です。また知識のない方でも直感的に操作ができるので、運用面におけるコストも大幅に軽減できます。

プライマリコンテンツ
タイトル、イメージ等コンテンツの詳細を入力します。

タイトル
弊社の業務内容 (microsite2.heartcore.co.jp 用ページ)

コンテンツ

▼ 見出し2 ▼ Arial, Helvetica, sans-ser 14

弊社の業務内容 (microsite2.heartcore.co.jp 用ページ)

商品とサービス
CMS「HeartCore」は今までのようなCMSツールと違い、誰にでも簡単にホームページを作成・編集が可能です。また知識のない方でも直感的に操作ができるので、運用面におけるコストも大幅に軽減できます。

「microsite1.heartcore.co.jp」ドメイン用コンテンツ(ID:646)、
「microsite2.heartcore.co.jp」ドメイン用コンテンツ(ID:647)が作成されました。

グループ	タイプ	バージョン	ページ	ヒ	ID	プレビュー	スケジュール済	ステータス
<input type="checkbox"/>	Home		弊社の業務内容		32			公開済: 2010-11-11 17:11:08
<input type="checkbox"/>	Home	Danish	My Business		532			公開済: 2010-09-24 18:00:55
<input type="checkbox"/>	Home		弊社の業務内容 (microsite1.heartcore.co.jp 用ページ)		646			公開済: 2018-09-07 17:15:50
<input type="checkbox"/>	Home		弊社の業務内容 (microsite2.heartcore.co.jp 用ページ)		647			公開済: 2018-09-07 17:23:15

- ② [設定]->[システム]->[マイクロサイト]にて、「新規追加」ボタンをクリックします。



- ③ 「ドメイン」を入力し、該当する「デフォルトページ」を選択し、「保存」ボタンを押下して保存します。

マイクロサイト

ドメイン

デフォルトページ

マイクロサイト

ドメイン

デフォルトページ

「microsite1.heartcore.co.jp」および「microsite2.heartcore.co.jp」ドメイン用のマイクロサイトが設定されました。

Id	ビジターのIPアドレス	言語	マイクロサイト	ユーザーエージェント(Web Browser)	リファラー	リファラーのキーワード			
1			microsite1.heartcore.co.jp				詳細表示	更新	削除
2			microsite2.heartcore.co.jp				詳細表示	更新	削除

5. マイクロサイトの動作確認

「microsite1.heartcore.co.jp」ドメインでサイトへアクセスすると、マイクロサイトで設定した「microsite1.heartcore.co.jp」用のデフォルトページ(ID:646)が表示されることが確認できます。



「microsite2.heartcore.co.jp」ドメインでサイトへアクセスすると、マイクロサイトで設定した「microsite2.heartcore.co.jp」用のデフォルトページ(ID:647)が表示されることが確認できます。



なお、ローカル環境で検証するには、マイクロサイトで設定したドメインでアクセスできるように hosts を登録します。

C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts より、hosts ファイルに次のように追記します。

127.0.0.1 microsite1.heartcore.co.jp

127.0.0.1 microsite2.heartcore.co.jp

※127.0.0.1 はサーバーの IP アドレスとする。

以 上